

LUBRICANTES
IMLUB RACING SL
ACEITE MONOGRADO PARA MOTORES A GASOLINA
FICHA TECNICA

IMLUB MONOGRADO API SL son lubricantes formulados con aceites de base parafínica de muy alta calidad y un paquete de aditivos con la mayor tecnología para motores a gasolina y gas lp. cumple con las mejores características de protección contra oxidación, desgaste y corrosión.

Ventajas:

- Mantiene limpio el motor de la formación de gomas lacas barnices e incrustaciones de carbón.
- Reduce considerablemente el desgaste metálico de los motores.
- Excelente protección en altas y bajas velocidades
- Facilita el arranque en frío
- Recomendado para usarse por periodos de 7,500 kilómetros o cada 6 meses entre cada cambio
- Alto índice de viscosidad

Aplicaciones:

- Satisface ampliamente las exigencias de la especificación API SL y supera a las anteriores.
- Recomendado para autos y camiones nuevos y usados
- Recomendado para todo tipo de motores fijos y estacionarios a gasolina
- Recomendado para motores a gasolina y donde utilicen gas (lp) como carburante
- Estos lubricantes se recomiendan ampliamente para motores de gasolina de vehículos último modelo y anteriores.

Especificaciones:

IMLUB MONOGRADO	METODO	40	50
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO	RESULTADO
GRADO	SAE	40	50
CLASIFICACION	API	SL	SL
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 ° C	D 1298	0.890	0.895
COLOR	D 1500	6.5	7.0
VISCOSIDAD @ 40 ° C CsT	D 445	160	230
VISCOSIDAD @ 100 ° C CsT	D 445	15	19
INDICE DE VISCOSIDAD	D 2270	98	95
CENIZAS SULFATADAS % EN PESO	D 874	0.85	0.85
TBN mg. KOH/ gr.	D 2896	7.0	7.0
TEMP. DE INFLAMACIÓN °C	D 92	230	250
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ ° C	D-97	-15	-15

***PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

IMLUB XOLOC MZ 15 LTE 41 PITAHAYAS HUIXMI PACHUCA HGO CP 42115
TEL 7712966676 EMAIL hpedro39.ph@gmail.com ventas@imlub.com