

IMPULSORA MEXICANA DE LUBRICANTES

IMLUB DIESEL SAE 25 W 50 CH 4 LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL MULTIGRADO

FICHA TECNICA

IMLUB DIESEL CH 4 son lubricantes de primera calidad para el servicio pesado, para motores de 4 tiempos. Estos productos son elaborados con la más alta calidad internacional utilizando aceites vírgenes puros. Estos lubricantes brindan alta protección contra el desgaste y son utilizados en cualquier tipo de clima, provee un mejor control en el consumo de aceite y depósitos en los pistones.

Ventajas:

- Formulados con grados de viscosidad SAE 25 w 50
- Protegen su motor reduciendo considerablemente la fricción de los metales en movimiento
- Reducen los posibles desgastes prematuros
- Su poder alcalino neutraliza la acción corrosiva que se produce en la cámara de combustión por el contenido alto de azufre de algunos combustibles diesel.
- Excelente limpieza por sus aditivos detergentes y dispersantes, permiten que haya mayor limpieza en los motores

Aplicaciones:

- Para motores en autos y camiones que utilizan diesel o gasolina de 4 tiempos de última generación
- Motores turbó cargados de alto rendimiento
- Maquinara para construcción,
- Maquinaria para la industria minera
- Trasportes de carga y pasaje, en ciudad y carretera
- Flotillas que tienen tanto motores diesel como de gasolina

Especificaciones:

IMLUB ACEITE PARA DIESEL	METODO	SAE 25 W 50
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO
GRADO	SAE	25W50
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 °C	D-1298	0.9042
COLOR	D-1500	6.0
TEMPERATURA DE INFLAMACION ° C	D-92	236
VISCOSIDAD @ 40 ° c CsT	D-445	237.9
VISCOSIDAD a @ 100 ° C CsT	D 445	21.13
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ °C	D-97	-24
INDICE DE VISCOSIDAD	D 2270	105
TBN	D 2896	10.70

***PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

IMLUB XOLOC MZ 15 LTE 41 PITAHAYAS HUIXMI PACHUCA HGO CP. 42115
TEL 7712966676 EMAIL ventas@imlub.com