

IMPULSORA MEXICANA DE LUBRICANTES

IMLUB ANTICONGELANTE L.P.V REFRIGERANTE ANTICONGELANTE SERVICIO LIGERO FICHA TECNICA

IMLUB ANTICONGELANTE LPU es un producto de uso automotriz de uso directo para servicio moderado por la concentración de ingredientes activos al 33 %. Elaborado a base de Etilen Glicol grado fibra que permite disipar la temperatura de manera rápida ante las temperaturas altas evita su ebullición manteniéndose siempre fluido en altas y bajas temperatura. Contiene aditivos que le dan excelente estabilidad térmica antiherrumbrantes, estabilizadores de oxidación anticorrosivos, y antiespumantes para brindar protección al sistema de enfriamiento de motores en todo tipo de climas.

Ventajas:

- No requiere de mezclas adicionales
- Asegura la operatividad del sistema a temperaturas extremas
- Alto punto de ebullición minimizando las pérdidas por evaporación
- Aumenta la temperatura de ebullición asegurando su estado líquido
- Lubrica las partes y componentes del sistema de enfriamiento evitando la formación de herrumbre y oxido

Aplicaciones:

- Autos y camiones que operan en todo tipo de caminos en ciudad y carreteras
- Maquinaria para construcción
- Para todo tipo de clima
- Se recomienda reemplazar cada 15 000 kilómetros o cada 6 meses

Especificaciones:

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE	METODO	L.P.V
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO
COLOR	VISUAL	VERDE FLOURECENTE
DENSIDAD RELATIVA 15.5/15.5(60/60) ° C	ASTM D-1122-08	1.05 - MIN
TEMPERATURA DE EBULLISION ° C	ASTM D- 1120-08	103 MIN.
TEMPERATURA DE CONGELACION ° C	ASTM D – 1177-07	- 15 MAX
COROSION EN LAMINA DE COBRE	ASTM D-1384	1-A
Ph POTENCIAL DE HIDROGENO Mg/ KOH / G	ASTM D-1287-002	7.5 A 11

*** PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

IMLUB XOLOC MZ 15 LTE 41 PITAHAYAS HUIXMI PACHUCA HGO CP. 42115
TEL 7712966676 EMAIL ventas@imlub.com